

多媒体信息发布系统及校门汽车道闸系统维修项目需求

序号	名称	规格参数	推荐品牌	数量	单位
1	网络高清控制器 (内置播放软件)	处理器主频双核 1.5G; 内存 1G, 能保证机器运转稳定性; 存储容量 8G, 支持 SATA 硬盘; 支持横竖屏播放; 支持上线接收离线指令并执行; 集成高清解码芯片, 能流畅播放 1080P 全高清片源。内置网络接口和 WIFI 模块, 并支持 3G 扩展; 网络异常时, 支持自动读取复制插入的 U 盘中节目文件。	视展 VS-TC200Q	2	台
2	信号转换器	HDMI 转 VGA	国标	2	只
3	电源适配器	JA-DY20H	视展	7	只
4	无线鹅颈会议系统套装	一拖四无线鹅颈会议话筒系统, 防干扰啸叫可调频, 心形拾音。配 8 节大容量品牌可充电电池及充电器。	Fiontu/SAST	1	套
5	嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像系统 (含摄像机主机、智能自动补光、强光抑制、智能车牌识别核心算法、焦点车牌曝光、控制系统)	★1) 嵌入式车牌识别, 摄像机前端硬件完成识别及控制功能, 可脱机工作。夜间有效抑制大灯眩光, 牌照号码清晰可辨。汽车车牌号码、车牌颜色自动识别。TCP/IP 网络接口, 功耗低、接线简单、安装方便。可配置的 H. 264、MPEG4、MJPEG 实时码流传输。 ★2) 嵌入式智能感光系统, 自动补光设计, 无需感光器件。采用防雨淋、密封防尘设计。 ★3) 像素/分辨率: 100 万 (1280*720); 200 万 (1920*720, 1600*1200); 300 万 (2048*1536), 电子快门: 1/30~1/10000 秒; 压缩格式: H. 264、MPEG4、MJPEG; 码流分辨率; 单张识别速度 300 毫秒 (平均识别时间), 支持 IE 浏览。 ★4) 具有公安部检测报告, 识别率大于等于 99%、ISO9001 质量认证证书	蓝卡	4	套
6	摄像机立杆	高度 160cm, 钢制防锈。	蓝卡	4	只
7	地感线圈	耐高温抗老化耐腐蚀耐酸碱	国标	4	卷
8	道闸 LED 屏维修	蓝卡	国标	2	台
9	辅材、人工等	电源线、信号线、转接头、穿线管及接插件、布线施工等。	国标	1	项
合计					